

光 3G-SDI 延長機用 19 インチ 1RU 電源供給フレーム BR-300 / BR310



詳細

Opticis(オプティシス)社製 19" 1RU フレーム BR-300 及び BR-310 は光 3G-SDI 延長機を 12 台まで搭載します。モジュール式でシステムティックな光ファイバーのニーズに理想的なソリューションです。それぞれのモジュールスロットはセントラルパワーバスに接続されます。100-240VAC, 50-60Hz 入力電源です。BR-300 は主電源が1台で、BR-310 はロードシェアリングとリダンダントバックアップ付き二重化電源を使用しています。電源供給不履行がわかるように前面パネルに LED が表示されています。BR-300 と BR-310 は前面に BNC コネクタ、後面に ST ファイバーコネクタが配置されます。

※光 3G-SDI 延長機 SDIX-100(C)は別売りです。

注意

- 弊社の責任の範囲は欠陥製品の修理、交換のみに限定されます。修理期間中に製品を使用できなかったことによる損失、交換する際に生じる人件費及び労働時間の補償、またその他副次的に発生した費用については一切補償しかねますので予めご了承下さい。
- 在庫を常備しておりません。故障の際直ちに復旧が必要なシステムにご使用の場合は予備品をご購入下さい。
- システムを立ち上げる際の電源投入順序をご確認下さい。

主な特徴

- ・ コンパクトな 19" 1RU 電源供給フレーム
- ・ 光 3G-SDI 延長機を 12 台まで搭載
- ・ 主電源または二重化電源を利用可能
- ・ BR-310 はロードシェアリングを提供
- ・ 入力電源 : 100-240VAC, 50-60Hz

技術特徴

	BR-300	BR-310
搭載モジュール	12 台まで	12 台まで
寸法	W440 x H44 x D80 mm	W440 x H44 x D160 mm
入力電源	100-240VAC, 50-60Hz	100-240VAC, 50-60Hz x2
ロードシェアリング	-	有り
出力電源	5V, 6A	5V, 6A

寸法

BR-300





440 x 44 x 80mm (WHD)

BR-310



440 x 44 x 160mm (WHD)



日本総代理店

サンインstrument株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-26-9

TEL:03(5436)9361 FAX:03(5436)9364

<http://www.sun-ins.com> sun@sun-ins.com

掲載内容は予告なしに変更されることがあります。